

Ammann-Yanmar

Novità su cingoli e gomma

Si completa la gamma dei miniescavatori della casa francese con due novità: il miniescavatore cingolato SV20 e il miniescavatore gommato B55W-2, appartenenti rispettivamente alla fascia delle 2 e delle 5-6 t.

di Elsa Arcangeli

Continua il completamento di gamma del marchio Ammann-Yanmar grazie all'immissione sul mercato di due nuove macchine: il miniescavatore SV20, con avambraccio lungo di serie, e l'escavatore gommato B55W-2.

Il miniescavatore SV20

Dopo aver lanciato sul mercato i primi tre modelli nella classe 1-2 t, Ammann-Yanmar presenta il quarto miniescavatore Semi-ViO, denominato SV20. Un mezzo che si distingue per l'estrema compattezza e per numeri davvero interessanti: la forza di scavo raggiunge i 1.900 kgf alla benna e i 1.200 kgf all'avambraccio. L'SV20 in versione standard è munito di un avambraccio lungo per una profondità di scavo pari a 2.480 mm e per raggiungere un'altezza di scarico di 4.015 mm. Il circuito idraulico (Load-Sensing Flow Sharing) assicura la massima



precisione e movimenti simultanei. Sicuro, produttivo ed economico grazie al motore Yanmar 3TNV76-PBVA, l'SV20 garantisce anche basse emissioni acustiche e nocive. Inoltre, si tratta di una macchina costruita in modo modulare al fine di facilitare lo smontaggio e la sostituzione dei componenti principali che la compongono. La manuten-

zione e l'uso quotidiano sono resi più agevoli dall'accesso diretto alla batteria e ai componenti elettrici e idraulici.

Per quanto concerne la sicurezza per l'operatore e per chi opera in cantiere, Ammann-Yanmar ha dotato la macchina di una leva di sicurezza che blocca la rotazione, la traslazione e tutti i movimenti macchi-

na. In più, tettuccio e cabina sono conformi alle norme ROPS (protezione antiribaltamento), FOPS1 (protezione contro la caduta di oggetti) e TOPS (protezione contro il rovesciamento laterale).

Il miniescavatore gommato B55W-2

L'offerta dei miniescavatori Ammann-Yanmar si completa con una macchina gommata nella classe 5-6 t. Si tratta del B55W-2, che abbina i vantaggi di un escavatore compatto (la larghezza è contenuta in 1.920 mm) con elevate prestazioni: la forza di scavo alla benna raggiunge i 4.060 kgf, mentre all'avambraccio i 2.690 kgf. L'altezza di scarico massima si assesta a 4.265 mm.

Una cabina spaziosa (conforme alle norme ROPS, FOPS1 e TOPS), postazioni di comando ergonomiche, sedile regolabile e molleggiato, nonché il climatizzatore e lo sbrinatori garantiscono massimo comfort e sicurezza per l'operatore e concorrono a elevare la produttività.

La manutenzione e l'uso quotidiano sono resi più agevoli dal facile e diretto accesso ai principali componenti elettrici e idraulici. Il motore è uno Yanmar 4TNV98E.



■ L'SV20 ha una forza di scavo di 1.900 kgf alla benna e di 1.200 kgf all'avambraccio



■ Il gommato B55W-2 abbina i vantaggi di un escavatore compatto (la larghezza è contenuta in 1.920 mm) con elevate prestazioni: la forza di scavo alla benna raggiunge i 4.060 kgf e all'avambraccio i 2.690 kgf

Il miniescavatore SV20

Peso per trasporto	2050 kg (con tettuccio)
Forza di scavo (benna)	1.900 kgf
Forza di scavo (avambraccio)	1.200 kgf
Profondità di scavo	2.480 mm
Altezza di scarico	4.015 mm
Larghezza	1.380 mm
Motore	Yanmar 3TNV76-PBVA

L'escavatore gommato B55W-2

Peso operativo	5.550 kg
Forza di scavo (benna)	4.060 kgf
Forza di scavo (avambraccio)	2.690 kgf
Profondità di scavo	3.496 mm
Altezza di scarico	4.265 mm
Larghezza	1.920 mm
Motore	Yanmar 4TNV98E